

スウェーデン LIMAB 社 Profiler に関して：

イントキャストジエービー(株) 野本

- I. Hotprofiler の各用途への対応タイプの商品構成が拡がっており、
現状以下の様なタイプがあります。
1. HotProfiler スタンダードタイプ 18 Precicure sensor
オシレーションタイプ (回転測定)
対象： 20-300mm 径 鋼管・丸棒
 2. HotProfiler 大径 対応タイプ 18 Precicure sensor
オシレーションタイプ (回転測定)
対象： 300-400mm 径 鋼管・丸棒
 3. Hotprofiler センサー+シャドーゲージ付きタイプ
12 Precicure sensor + 2 shadow gauge
オシレーションタイプ (回転測定)
対象： 8-300mm 径 鋼管・丸棒
 4. Hotprofiler シャドーゲージタイプ 2 shadow gauge
オシレーションタイプ (回転測定)
対象： 5-300mm 径 鋼管・丸棒
 5. BarProfiler 静止センサータイプ 8 - 18 Precicure sensor
対象： 20-300mm 丸棒 300-450mm 丸棒
 6. BarProfiler Doppler 付き 静止センサータイプ
8 Precicure sensor + Doppler
対象： 20-300mm 丸棒
 7. TubeProfiler 静止センサータイプ 8 - 18 Precicure sensor
対象： 20-300mm 鋼管 300-450mm 鋼管
 8. TubeProfiler Doppler 付き 静止センサータイプ
8 Precicure sensor + Doppler
対象： 300-450mm 鋼管
 9. WireProfiler 条鋼用 静止ゲージタイプ 2軸、4軸、6軸 シャドーゲージ
対象： 5.5-40mm 径ワイヤー
 10. Proficast スラブ短辺形状測定システム

II. LIMAB 社よりの質問： 見積もり用諸元。

For your application to measure pipes and bars, we would like to have following information:

1. Min and Max diameter or size of bar
2. Length 長さ
3. Temperature 対象物温度
4. Where in the production line do they want to measure 生産ラインの測定場所(位置)
5. Line speed during measurement 測定時のライン速度
6. Transportation system 鋼管搬送システム